

## UTILISATION

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide EDF B 27.62.15 et B26.52.25

Ces fourreaux destinés à protéger les canalisations enterrées doivent être utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613.

Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d'un treillis.



les +  
de la  
gamme

Fil tire aiguille en polyamide pour tous les Ø

Chaque couronne est livrée avec un manchon.

## CONDITIONNEMENT

En couronne, filmée pour les Ø de 40, 50 et 63 mm.

## STOCKAGE & transport

Température limite de stockage et transport : - 25°C

Pose : - 15°C

Température maxi d'utilisation en régime permanent : + 60°C

Cintrable : sans outillage

## Codes Couleurs :

Electricité	■
Télécom	■
Gaz	■
Eau	■
Fibre Optique	□



## Caractéristiques techniques

Matière : Polyoléfines - Couleur: rouge, vert, jaune, bleu, blanc - Résistance à l'écrasement : ≤ 5 % à 450 N sous +23°C - Résistance aux chocs: de 15 à 40 joules à -5°C selon Ø - (voir accessoires page 24).

## TPC couronne

désignation	Ø (mm)	réf.	long. (m)	palet. (ml)	Ray. mini de cintr.
■ TPC cour.	40	30063320	25	500	250
■ TPC cour.	40	30063324	50	900	250
■ TPC cour.	40	30063340	100		250
■ TPC cour.	50	30063920	25	200	300
■ TPC cour.	50	30063924	50	350	300
■ TPC cour.	50	30063940	100		300
■ TPC cour.	63	30064320	25	175	350
■ TPC cour.	63	30064324	50	350	350
■ TPC cour.	63	30064340	100		350
■ TPC cour.	75	30064720	25	175	450
■ TPC cour.	75	30064724	50	250	450
■ TPC cour.	75	30064740	100		450
■ TPC cour.	90	30065120	25	150	450
■ TPC cour.	90	30065124	50	200	450
■ TPC cour.	90	30065140	100		450
■ TPC cour.	110	30065520	25		450
■ TPC cour.	110	30065524	50		450
■ TPC cour.	160	30066520	25		
■ TPC cour.	160	30066524	50		

## CALI couronne

désign.	Ø (mm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	long. (m)
CALI cour.	40	32083320				25
CALI cour.	40	32083324	32143324	32103324	32203324	50
CALI cour.	50	32083924	32143924	32103924	32203924	50
CALI cour.	63	32084324	32144324	32104324	32204324	50
CALI cour.	75	32084724	32144724	32104724	32204724	50
CALI cour.	90	32085124	32145124	32105124	32205124	50

Tolérance longueur ± 2 %

### CONSEIL D'UTILISATION

Ne pas utiliser le fil tire aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

### RACCORDEMENT

Un manchon livré sur chaque couronne (vendu à la pièce - voir page 24)