

Système de conduit Rigide, Double paroi,
Annulé extérieur pour toutes protections enterrés

NORME EUROPÉENNE - système conduit : EN 50086-2-4 : 1994/A1 : 2001

CERTIFICATION FRANÇAISE : NF USE N°622

UTILISATION

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide EDF B 27.62.15 et B26.52.25

Ces fourreaux destinés à protéger les canalisations enterrées doivent être utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613.

Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d'un treillis.



les
de la
gamme

Un manchon livré sur chaque barre



CONDITIONNEMENT

Barres de 6 mètres conditionnées sur un fardeau

STOCKAGE & transport

Température limite de stockage et transport : - 25°C

Pose : - 15°C

Température maxi d'utilisation en régime permanent : + 60°C



Caractéristiques techniques

Matière: Polyoléfines - Couleur: rouge, jaune, bleu
Résistance à l'écrasement: $\leq 5\%$ à 450 N sous +23°C
Résistance aux chocs: de 15 à 40 joules à -5°C selon Ø - (voir accessoires page 24).

TPC barre

| désignation | Ø (mm) | réf. | long. (m) | palet. (ml) |
|-------------|--------|----------|-----------|-------------|
| ■ TPC Barre | 110 | 31065512 | 6 | 402 |
| ■ TPC Barre | 110 | 31065599 | 5,8 | 402 |
| ■ TPC Barre | 160 | 31066512 | 6 | 198 |
| ■ TPC Barre | 160 | 31066599 | 5,8 | 198 |
| ■ TPC Barre | 200 | 31066912 | 6 | 120 |
| ■ TPC Barre | 250 | 31067112 | 6 | 120 |

Tolérance longueur $\pm 2\%$

CALI barre

| désignation | Ø (mm) | réf. ■ | réf. ■ | long. (m) | palet. (ml) |
|-------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|
| CALI barre | 110 | 33145512 | 33105512* | 6 | 402 |
| CALI barre | 160 | 33146512 | 33106512* | 6 | 198 |
| CALI barre | 200 | 33146912 | 33106912* | 6 | 120 |
| CALI barre | 250 | 33147112 | 33107112* | 6 | 120 |

Références soumises à un minimum de commande. Nous consulter.

Tolérance longueur $\pm 2\%$

** références ne bénéficiant pas de l'agrément NF

Codes Couleurs :

| | |
|-------------|---|
| Electricité | ■ |
| Gaz | ■ |
| Eau | ■ |



RACCORDEMENT

Un manchon livré sur chaque barre (vendu à la pièce - voir page 24)