

Conduit annelé isolant, flexible  
pour la protection  
des canalisations en cuivre.

## UTILISATION

Protection  
des canalisations  
cuvres d'eau  
et de gaz,  
en montage apparent  
ou encastré  
et protection  
en traversées  
des planchers,  
murs ou cloisons.



les   
de la  
gamme



## Caractéristiques techniques

Matière: PVC - Couleur: ivoire.

### ICO<sup>3</sup>

désign.	Ø ext. (mm)	réf.	long. (m)	pour cuivre	pour gaz	palet. (ml)
ICO 3 réf. 13	19,1	50220940	100	10 x 12	8 x 13	2000
ICO 3 réf. 16	21,1	50221140	100	12 x 14 14 x 16		2000
ICO 3 réf. 19	23,2	50221324	50	16 x 38	12 x 17	1250
ICO 3 réf. 23	27,1	50221724	50	20 x 22	15 x 21	1600
ICO 3 réf. 29	35,4	50222324	50	26 x 28	20 x 27	1000
ICO 3 réf. 36	43,6	50223120	25	30 x 32 34 x 36	26 x 34	
ICO 3 réf. 48	50,2	50223720	25	38 x 40 40 x 42	39 x 42	

Tolérance longueur ± 2 %

### ICO<sup>3</sup> - Ø

désign.	Ø intérieur (mm)			Ø extérieur (mm)		
	mini	moyen	maxi	mini	moyen	maxi
ICO 3 réf. 13	14,6	15,1	15,6	18,6	19,1	19,6
ICO 3 réf. 16	16,6	17,1	17,6	20,6	21,1	21,6
ICO 3 réf. 19	18,6	19,1	19,6	22,6	23,1	23,6
ICO 3 réf. 23	23,6	24,1	24,6	26,6	27,1	27,6
ICO 3 réf. 29	29,6	30,1	30,6	34,6	35,1	35,6
ICO 3 réf. 36	30,6	37,1	37,6	42,6	43,1	43,6
ICO 3 réf. 48	44,6	45,1	45,6	49,6	50,1	50,6

## CONDITIONNEMENT

**En couronne  
sous film polyéthylène**  
**Pour une meilleure protection**  
contre les agents extérieurs  
**Pour faciliter le stockage**  
des couronnes  
**Pour faciliter l'utilisation**  
du conduit par déroulage  
de l'intérieur.  
**Stockage sous abri**  
recommandé

**SUR DEMANDE**

Commande de grandes longueurs possible