

Conduit annelé isolant, flexible
pour la protection
des canalisations en cuivre.

UTILISATION

Protection
des canalisations
cuvres d'eau
et de gaz,
en montage apparent
ou encastré
et protection
en traversées
des planchers,
murs ou cloisons.



les 
de la
gamme



Caractéristiques techniques

Matière : PVC - Couleur : ivoire.

désignation	Ø (mm)	référence	longueur (m)	palette (ml)
ICO 3	13	07220914	10	950
ICO 3	13	07220918	20	1280
ICO 3	13	07220920	25	1600
ICO 3	13	07220924	50	1500
ICO 3	16	07221114	10	800
ICO 3	16	07221118	20	1260
ICO 3	16	07221120	25	1575
ICO 3	16	07221124	50	1500
ICO 3	19	07221314	10	1300
ICO 3	19	07221318	20	700
ICO 3	19	07221320	25	750
ICO 3	23	07221714	10	900
ICO 3	23	07221718	20	700

Tolérance longueur ± 2 %

CONDITIONNEMENT

**En couronne
sous film polyéthylène**
Pour une meilleure protection
contre les agents extérieurs
Pour faciliter le stockage
des couronnes
Pour faciliter l'utilisation
du conduit par déroulage
de l'intérieur.
Stockage sous abri
recommandé